



- BaseLine ist die preisgünstige Qualitätsmarkise für den Einstieg
- Tragrohr und Tuchwelle sind auf einer Ebene angeordnet, was zu einer niedrigen Einbauhöhe führt
- Mit Volant - Standardhöhe 20 cm
- in vier verschiedenen Formen erhältlich
- Stahltragrohr 40 x 40 x 2 mm pulverbeschichtet
- Das Herzstück der Anlage bildet der Gelenkarm mit bis zu 70.000 Bewegungsabläufen durch 4-fach Seil im Multiflex-Kraftband und 2-fach Federzug
- Nischenlösung BaseLine Mega: größerer Ausfall als Anlagenbreite mittels übereinander faltender Arme, Volanthöhe 30 cm
- Option Neigungsverstellung bis max. Anlagengröße 600 x 300 cm: Jeder Arm wird mittels Handkurbel separat in die gewünschte Neigung gebracht. Eine Wasserwagenlibelle am Fallprofil ermöglicht die gleichmäßige Einstellung beider Gelenkarme
- Option Schattenplus bis max. Ausfall 300 cm: Zusätzlicher mittels Handkurbel ausfahrbarer senkrechter Behang



ZUBEHÖR & EXTRAS



ANLAGENFARBEN:

- Standard: • RAL 9006, silber • RAL 9010, weiß • RAL 7016, anthrazitgrau, matt
- Mehrpreis: • RAL-Sonderfarben • DB 701-704 glatt
• Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage: • Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard: • Spinddüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
• Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
• Imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis: • Gewebearten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit siehe Preistabelle Stoff
- Berechnung: • Obertuch Markise: Anlagenbreite x Anlagenausfall
• Schattenplustuch: Anlagenbreite x Schattenplustuchausfall

VOLANTFORMEN:



ANTRIEB:

- Standard: • Motor (Fabrikat Somfy)
- Minderpreis: • Kegelfradgetriebe 4,4:1 mit einstellbarem Endanschlag, Kunststofföse und Kugelhakenkurbel bis 160 cm (Fabrikat Geiger)
- Mehrpreis: • Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard: • Wandkonsole
 - Mehrpreis: • Deckenkonsole • Dachsparrenhalter
-  Die Mindestanzahl der Wandkonsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan- und ist für eine Befestigung auf Beton ausgelegt
• Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
• Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [CM]: ARMHALTERSITZ SYMMETRISCH

max. Breite:	Einzelanlage	600 cm				
Ausfall:		150	200	250	300	350
mind. Breite Handantrieb+Sunea NHK*:		190	240	290	340	390
mind. Breite Motorantrieb:		182	232	282	332	382
mind. Breite gekreuzte Arme Handantrieb+Sunea NHK*:		125	150	175	200	225
mind. Breite gekreuzte Arme Motorantrieb:		115	140	165	190	215

* geringere Mindestbreite Handantrieb mit asymmetrischen Armhaltersitz möglich, auf Anfrage

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m²
- Montage: Wandkonsolen für Montage auf Beton B 25, ohne Befestigungsmaterial
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9006, RAL 9010, RAL 7016 matt