




EN 13561
WWK 2



- Das markante Erscheinungsbild und die klar definierten Formen stehen im Einklang zu den heutigen Anforderungen der modernen Architektur
- Die schlanke und hochwertige Kassette ist in modernem Design gehalten
- Das Herzstück der Anlage bildet der Gelenkarm mit bis zu 70.000 Bewegungsabläufen durch 4-fach Seil im Multiflex-Kraftband und 2-fach Federzug
- Hochwertige und korrosionsbeständige Materialien sowie Beschichtungen garantieren ein langlebiges Produkt
- Innenliegende Tuchwellenabdeckschale sorgt für eine optisch elegante Verkleidung der Tuchwelle und erhöht den Schutz des Tuches
- Die Neigungseinstellung der Markise erfolgt über den Schwenkbereich von 5-40° in den Konsolen
- Ab 601 cm Breite werden 3 Gelenkarme verbaut
- Ohne Volant



ZUBEHÖR & EXTRAS



TRENDLINE

ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - RAL 9006, silber
 - RAL 8022, braun
 - RAL 9010, weiß
 - DB 703 Feinstruktur
 - RAL 7016, anthrazitgrau, matt
- Mehrpreis:
 - RAL-Sonderfarben
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
 - DB 701-704 glatt
- auf Anfrage:
 - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
 - Spinndüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
 - Geklebte Tücher
 - Orchestra MAX (ca. 320 g/m²)
 - Designerstoffe (ca. 330 - 360g/m²)
 - » Begrenzung im Ausfall siehe Preistabelle!
 - » Begrenzung im Ausfall siehe Preistabelle!

ANTRIEB:

- Standard:
 - Elektronischer „Softstop“ Motor (Fabrikat Somfy)
- Minderpreis:
 - Kegelfradgetriebe 4,4:1 mit einstellbarem Endanschlag, Kunststofföse und Kugelhakenkurbel bis 160 cm (Fabrikat Geiger)
- Mehrpreis:
 - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Wandkonsole
 - Mehrpreis:
 - Deckenkonsole
 - Dachsparrenhalter
- ! Die Mindestanzahl der Wandkonsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan- und ist für eine Befestigung auf Beton ausgelegt
Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [CM]: ARMHALTERSITZ SYMMETRISCH

max. Breite:	Einzelanlage	700 cm
	Doppelanlage	1200 cm

Ausfall:	150	200	250	300	350
mind. Breite Handantrieb + Sunea NHK:	199	250	302	352	402
mind. Breite Motorantrieb:	195	246	298	348	398

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m²
- Montage: Wandkonsolen für Montage auf Beton B 25, ohne Befestigungsmaterial
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9006, RAL 9010, RAL 8022, RAL 7016 matt, DB 703 Feinstruktur