



- Verbindung von innovativer Technik und herausragendem kubischen Design
- Höchste Materialqualität und präzise Verarbeitung
- Nahezu wandbündige Montage
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch zweifarbiges Design
- Detailelemente pulverbeschichtet
- Kein Volant möglich



## ANLAGENFARBEN:

- Standard:
  - RAL 9006, silber, matt
  - DB 703 Feinstruktur
- RAL 9010, weiß, matt
- RAL 7016, anthrazitgrau, Feinstruktur

>> RAL-Sonderfarben nicht möglich


## STOFFE:

- Standard:
  - Spinddüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m<sup>2</sup>)
  - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
  - Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
  - Geklebte Tücher
  - Designerstoffe (ca. 330 - 360g/m<sup>2</sup>)

## ANTRIEB:

- Standard:
  - Elektronischer „Softstop“ Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis:
  - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

## MONTAGEARTEN:

- Standard:
    - Wandkonsole
  - Mehrpreis:
    - Deckenwinkel
- 
  - Die Mindestanzahl der Wandkonsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-und ist für eine Befestigung auf Beton ausgelegt
  - Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
  - Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

## GRENZMASSE [CM]:

max. Breite:	Einzelanlage	600 cm				
Ausfall:		160	210	260	310	360
mind. Breite:		233	283	333	383	433

## STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m<sup>2</sup>
- Montage: Wandkonsolen für Montage auf Beton B 25, ohne Befestigungsmaterial
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9006 matt, RAL 9010 matt, RAL 7016 Feinstruktur, DB 703 Feinstruktur