



- Diese Markise macht Ihren Wintergarten zur Wohlfühl-Oase durch schlankes Design in Verbindung mit hoher Funktionalität
- Formschöner und kompakter Kasten erhöht den Schutz von Tuch und Technik vor Witterung
- Gegenzuganlage mit Gurtband aus Aramidfasern, Bruchlast > 400 kg, Dehnung < 1%
- Triebfedermechanik in Tuchwelle
- Athene unbegrenzt koppelbar, pro Doppel-Feld ein Motor
- Athene XL als Reihenanlage unbegrenzt koppelbar, pro Feld ein Motor
- Auch als Athene XL Unterzugmarkise einsetzbar



ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - RAL 9016, weiß
 - RAL 9006, silber
 - RAL 7016, anthrazitgrau Feinstruktur
 - RAL Sonderfarben
 - DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis:
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage:
 - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
 - Spinddüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
 - Orchestra MAX (ca. 320 g/m²)
 - Designerstoffe (ca. 330 - 360g/m²)
 - Soltis/Sunworker Standard

ANTRIEB:

- Standard:
 - Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis:
 - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Distanzkonsole 100 mm
 - Mehrpreis:
 - Laibungswinkel
 - Unterzugwinkel
 - Distanzkonsole 90-300 mm
- ⚠ Die Mindestanzahl der Distanzkonsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-
Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [CM]:

| | ACRYL | | SOLTIS / SUNWORKER | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| | Einzelanlage | Doppelanlage | Einzelanlage | Doppelanlage |
| max. Ausfall | 600* | 600 | 500 | 500 |
| max. Breite Athene | 500 | 800 | 400 | 800 |
| max. Breite Athene XL | 600 | - | 400 | - |
| mind. Breite Standardmotor | 90 | 170 | 90 | 170 |
| mind. Breite Funkmotor | 100 | 180 | 100 | 180 |

* Einzelanlage bis 700 cm Ausfall und max. 400 cm Breite siehe Preistabelle!

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m²
- Montage: Distanzkonsole 100 mm laut Plan
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9006, RAL 9016, RAL 7016 Feinstruktur