



ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - RAL 9016, weiß
 - RAL 9006, silber
 - RAL 7016, anthrazitgrau Feinstruktur
- Mehrpreis:
 - RAL Sonderfarben
 - DB 701 - 704 glatt
- auf Anfrage:
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
 - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
 - Spindüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
 - Orchestra MAX (ca. 320 g/m²)
 - Designerstoffe (ca. 330 - 360g/m²)
 - Soltis/Sunworker Standard

ANTRIEB:

- Standard:
 - Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis:
 - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Zwei Wandkonsolen 5°-35°
 - Mehrpreis:
 - Deckenwinkel
- Die Mindestanzahl der Distanzkonsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-
 Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
 Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [CM]:

	ACRYL		SOLTIS / SUNWORKER
	Einzelanlage		Einzelanlage
max. Ausfall	600	700	500
max. Breite	600	400	400
mind. Breite Standardmotor	90	90	90
mind. Breite Funkmotor	100	100	100

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m²
- Montage: 2 Stück Wandkonsolen, 2 Steher
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9006, RAL 9016, RAL 7016 Feinstruktur

- Großflächige Beschattung von Terrassen und Gastronomiebereichen
- Formschöne und kompakte Kassette erhöht den Schutz von Tuch und Technik vor Witterung
- Kassettenbefestigung über zwei Wandkonsolen mit einstellbarem Schwenkbereich 5°-35°
- Freitragende Schienen
- Zwei Steher aus Aluminium inkl. Gelenklager, Profilhasseln zum Anschrauben Zubehör und Pergolafuß zum Aufschrauben
- Querverbinder (optionales Zubehör) aus Aluminium zur Montage zwischen den Stehern
- Das Absenken des Behanges erfolgt über Gegenzug-Prinzip durch eine in der Tuchwelle integrierte Triebfedermechanik
- Eine feststehende Tuch-/ Stabilisierungsstütze im Lieferumfang enthalten bei Ausfall über 350 cm zweite Tuch-/ Stabilisierungsstütze, bei Ausfall über 550 cm dritte Tuch-/ Stabilisierungsstütze
- Als Reihenanlage unbegrenzt koppelbar, pro Feld ein Motor

