



Die Senkrechtmarkise der Baureihe 120 E bildet die perfekte Kombination von Funktion und Design. Sie fügt sich optimal in die Fensterlaibung ein und ist somit nicht nur funktionell, sondern auch optisch ein absolutes Highlight.

- Mögliche Montagevarianten: Direktmontage auf Blendrahmen, Laibung sowie distanzierte Montage auf Fassade
- Anlage auf Schienen aufgeständert

**ZIPLINE 120 E**

Mit dem integrierten Reißverschlussystem in den Führungsschienen entstehen entscheidende Vorteile, wie ein Verzicht auf störende Lichtschlitze und eine hohe Windstabilität. Die max. Windeinsatzempfehlung finden Sie im Kapitel Windgrenzwerte ZIP



**GESTELL:**

- Blende: 101 x 121 mm aus 2,0 mm starkem stranggepresstem Aluminium, 3-teilig, abnehmbares Revisionsprofil zur Vereinfachung von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten ohne Demontage der Anlage
- Seitenteil: Aus Aluminiumguss mit Zapfen als Steckverbindung mit den Führungsschienen
- Seitenführung: Mittels stranggepressten Aluminium-Schienen 50 x 35 mm, bestehend aus Grundprofil, aufgeschraubtem Deckprofil und einem Kunststoff-Koextrusionsprofil zur Führung der Behänge
- Fallprofil: Stranggepresstes Aluminiumprofil 35x35 mm mit Massivbeschwerung und zweiteiligen Kunststoffendkappen
- Tuchwelle: Verzinkte Stahlrohr-Nutwelle  $\varnothing$  63 mm
- Montage:
  - a) direkte Montage auf dem Blendrahmen oder Laibung mittels Schrauben durch vorgegebene Bohrungen im Grundprofil der Schienen
  - b) Distanzierte Montage: dreiteilige Konsolen zur Befestigung an der Fassade, Distanzierung von 50 - 300 mm

**ANLAGENFARBEN:**

- Standard:
  - Einzelanlage: RAL 9016, weiß
  - RAL 9006, silber
  - RAL 7016, anthrazitgrau Feinstruktur
  - ab 4 Anlagen: RAL Sonderfarben
  - DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis:
  - RAL-Sonderfarben
  - DB 701-704 glatt
  - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage:
  - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

**STOFFE:**

- Standard:
    - Screen Glasfasergewebe
    - Sunworker Standard
    - Soltis 86
    - Soltis Veozip
  - Mehrpreis:
    - Soltis B92 Verdunklungsstoff
    - Twilight Pearl / Twilight Metal
    - Soltis 92
    - Starscreen
  - Minderpreis:
    - Acryl
- >> Größeneinschränkungen nach Stoffart siehe Tabelle

**ANTRIEB:**

- Standard:
  - Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis:
  - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

**MONTAGEARTEN:**

- Standard:
    - Direktmontage
  - Mehrpreis:
    - Distanziert
- Die Anzahl der Schienenverschraubungen bzw. Distanzkonsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen  
 Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

**GRENZMASSE [CM]:**

- max. Breite: 400 cm
  - mind. Breite Standardmotor: 73,0 cm
  - mind. Breite Funkmotor: 78,0 cm
  - max. Höhe: 300 cm
- >> Einschränkungen je nach Stoffauswahl siehe Tabelle

**STANDARD-LIEFERUMFANG:**

- Bespannung: Standard: Screen, Soltis 86, Sunworker Standard, Soltis Veozip
- Montage: Direktmontage Schienen vorgebohrt, ohne Befestigungsmaterial
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 7016 Feinstruktur