



- Senkrechtmarkisen schaffen Wohlbefinden und setzen gestalterische Akzente
- Drei mögliche Montagevarianten: direkt, distanziert und Laibung
- Geräuscharme und formschöne Führungsschienen sorgen dafür, dass nichts „schief läuft“
- Anlage auf Schienen aufgeständert
- Anlage 3-teilig koppelbar mit einem Motor bis zu 600 cm Breite



**GESTELL:**

- Blende: 1,5 mm starkes, stranggepresstes Aluminium, 2-teilige Rundhülsenblende ø 120 mm  
 Seitenteil: Aus Alu-Druckguss mit Steckzapfen zur Anbindung an die Führungsschienen  
 Seitenführung: Stranggepresste Führungsschienen ø 40 mm, mit Nuten zur Aufnahme von Gleiter und Befestigungselementen. Spezielle Mittenführungsschienen mit beidseitiger Gleiternut für gekoppelte Anlagen.  
 Fallrohr: Stranggepresstes Aluminium-Nutrohr ø 35 mm, mit Rollgleitern ausgestattet  
 Montage: a) Direktmontage: mit stranggepressten Alu-Montagewinkeln 30 x 35 x 100 mm, zur Befestigung auf dem Blendrahmen  
 b) Distanzierte Montage: dreiteilige Konsolen zur Befestigung an der Fassade, Distanzierung von 50 - 300 mm  
 c) Laibungsmontage: mit Alu-Winkelprofil 40 x 40 x 4 mm, zur Befestigung in der Laibung.

**ANLAGENFARBEN:**

- Standard: Einzelanlage: RAL 9016, weiß RAL 9006, silber RAL 7016, anthrazitgrau matt  
 ab 4 Anlagen: RAL Sonderfarben DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis: RAL-Sonderfarben DB 701-704 glatt  
 Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage: Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

**STOFFE:**

- Standard: Spinndüsengefärbtes Acryl (Gewicht ca. 290g/m<sup>2</sup>)  
 Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)  
 Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis: Soltis/Sunworker Standard  
 Screen

**ANTRIEB:**

- Standard: Motor (Fabrikat Somfy)
- Minderpreis: Kardangelenk 90° und Knickkurbel bis 160 cm zur Bedienung aus dem Rauminneren  
 Schneckengetriebe 4:1, Kugelhakenkurbel bis 160 cm zur Bedienung von Außen
- Mehrpreis: Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

**MONTAGEARTEN:**

- Standard: Direktmontage
  - Mehrpreis: Distanziert  
 Laibung
- ! Die Mindestanzahl der Montagewinkel ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-  
 Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen  
 Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

**GRENZMASSE [CM]:**

	Bestellbreite	Bestellhöhe	Anlagenfläche
Einzelanlagen Soltis/Sunworker/Screen	max. 400 cm	max.350 cm	max. 9 m <sup>2</sup>
Acryl	max. 400 cm	max.320 cm	max. 9 m <sup>2</sup>

**STANDARD-LIEFERUMFANG:**

- Bespannung: Standardstoff 290g/m<sup>2</sup>  
 Montage: Winkel zur Befestigung auf dem Blendrahmen laut Plan  
 Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter  
 Farbe: RAL 9006, RAL 9016, RAL 8022, RAL 7016 matt