



Einfache und zugleich bewährte Beschattungsvariante für einzelne oder mehrere Fensterelemente

- Edelstahlseil \varnothing 3mm befestigt an Seilhalter mit Dämpfungsfeder
- Befestigung Kassette über Wand- bzw. Deckenkonsole
- Anlagen 3-teilig koppelbar mit einem Motor bis zu 600 cm Breite



GESTELL:

- Blende: 1,5 mm starkes, stranggepresstes Aluminium, 2-teilige Rundhülsenblende \varnothing 120 mm
 Seitenteil: Aus Alu-Druckguss zur Aufnahme der Tuchwelle und des Antriebs
 Seitenführung: INOX – Edelstahlseil \varnothing 3mm, oben an Lagerwinkel fix befestigt, unten Spannhalter mit Anschraubplatte 25 x 90 mm, Seilklemmschraube und Spannfeder in zylinderförmigem Sockel oder Seilhalter Bodenmontage
 Fallrohr: Stranggepresstes Aluminium – Nutrohr \varnothing 35mm
 Montage: a) Wandmontage: stranggepresste Konsole 50 x 128,4 mm
 b) Deckenmontage: stranggepresste Konsole 100 x 148,4 mm

ANLAGENFARBEN:

- Standard: Einzelanlage: RAL 9016, weiß RAL 9006, silber RAL 7016, anthrazitgrau matt
 ab 4 Anlagen: RAL Sonderfarben DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis: RAL-Sonderfarben DB 701-704 glatt
 Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage: Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard: Spinddüsengefärbtes Acryl (Gewicht ca. 290g/m²)
 Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis: Soltis/Sunworker Standard
 Screen

ANTRIEB:

- Standard: Motor (Fabrikat Somfy)
- Minderpreis: Kardangelenk 90° und Knickkurbel bis 160 cm zur Bedienung aus dem Rauminneren
 Schneckengetriebe 4:1, Kugelhakenkurbel bis 160 cm zur Bedienung von Außen
- Mehrpreis: Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard: Wandmontage
 - Mehrpreis: Deckenmontage
- ! Die Mindestanzahl der Konsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-
 Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
 Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [CM]:

	Bestellbreite	Bestellhöhe	Anlagenfläche
Einzelanlagen Soltis/Sunworker/Screen	max. 400 cm	max.300 cm	max. 9 m ²
Acryl	max. 400 cm	max.300 cm	max. 9 m ²

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m²
 Montage: Wandkonsole für Montage auf Beton B 25, ohne Befestigungsmaterial
 Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
 Farbe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8022, RAL 7016 matt