

Einfache und zugleich bewährte Beschattungsvariante für einzelne oder mehrere Fensterelemente ohne Kassette

- Edelstahlseil \varnothing 3mm befestigt an Seilhalter mit Dämpfungsfeder
- Befestigung Wand oder Decke über Universalträger



GESTELL:

- Seitenteil: Aus Alu-Druckguss zur Aufnahme der Tuchwelle und des Antriebs
 Seitenführung: INOX – Edelstahlseil \varnothing 3mm, oben an Lagerwinkel fix befestigt, unten Spannhalter Wandmontage mit Anschraubplatte
 25 x 90 mm, Seilklemmschraube und Spannfeder in zylinderförmigem Sockel oder Seilhalter Bodenmontage
 Fallrohr: Stranggepresstes Aluminium – Nutrohr \varnothing 35mm
 Montage: a) Wand-/Deckenmontage: Universalkonsole

ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - Einzelanlage:
 - RAL 9016, weiß
 - RAL 9006, silber
 - RAL 7016, anthrazitgrau matt
 - ab 4 Anlagen:
 - RAL Sonderfarben
 - DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis:
 - RAL-Sonderfarben
 - DB 701-704 glatt
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage:
 - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise


STOFFE:

- Standard:
 - Spinddüsengefärbtes Acryl (Gewicht ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
 - Soltis/Sunworker Standard
 - Screen

ANTRIEB:

- Standard:
 - Motor (Fabrikat Somfy)
- Minderpreis:
 - Schneckengetriebe 7:1, Kugelhakenkurbel bis 160 cm zur Bedienung von Außen
- Mehrpreis:
 - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Wandmontage
 - Mehrpreis:
 - Deckenmontage
-  Die Mindestanzahl der Konsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-
 Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
 Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [CM]:

	Bestellbreite	Bestellhöhe	Anlagenfläche
Einzelanlagen Soltis/Sunworker/Screen	max. 400 cm	max.350 cm	max. 9 m ²
Acryl	max. 400 cm	max.320 cm	max. 9 m ²

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m²
 Montage: Wandkonsole für Montage auf Beton B 25, ohne Befestigungsmaterial
 Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
 Farbe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8022, RAL 7016 matt