



- Hochwertige Fassaden-, Fenster- und Loggia - Markise in Designausführung verleiht Ihrem Gebäude ein südländisches Ambiente
- Elegante und formschöne Kassette schützt das Tuch vor Witterungseinflüssen
- Fallarme aus stranggepresstem Alu – Profilrohr mit innenliegender Feder zur optimalen Tuchspannung
- Ohne Volant
- Max. Breite 400 cm



GESTELL:

- Blende: 1,5 mm starkes, stranggepresstes Aluminium, 2-teilige Rundhülsenblende ø 120 mm
 Seitenteil: Aus Alu-Druckguss zur Aufnahme der Tuchwelle und des Antriebs
 Fallrohr: Stranggepresstes Mehrkammer – Aluminium – Profil mit vorstehendem Schenkel zum Spritzwasser geschützten Verschließen des Rundkastens im geschlossenen Zustand. Integrierte Nutgassen zur Aufnahme von Markisentuch und Fallarmen.
 Fallarme: Stranggepresstes Alu – Profilrohr mit innenliegender Feder zum Aufbau der optimalen Tuchspannung. Montage der Fallarme erfolgt direkt an die Unterkonstruktion mit einer Montageplatte für Wand oder seitliche Befestigung. Verfügbare Armlängen 75, 100, 125, und 150 cm.
 Montage: a) Wandmontage: stranggepresste Konsole 50 x 128,4 mm
 b) Deckenmontage: stranggepresste Konsole 100 x 148,4 mm

ANLAGENFARBEN:

- Standard: Einzelanlage: RAL 9016, weiß RAL 9006, silber RAL 7016, anthrazitgrau matt
 ab 4 Anlagen: RAL Sonderfarben DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis: RAL-Sonderfarben DB 701-704 glatt
 Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage: Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise


STOFFE:

- Standard: Spinndüsengefärbtes Acryl (Gewicht ca. 290g/m²)
 Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis: Soltis/Sunworker Standard
 Screen

ANTRIEB:

- Standard: Elektronischer „Softstop“ Motor (Fabrikat Somfy)
- Minderpreis: Kardangelenk 90° und Knickkurbel bis 160 cm zur Bedienung aus dem Rauminneren
 Schneckengetriebe 4:1, Kugelhakenkurbel bis 160 cm zur Bedienung von Außen (Achtung! Getriebe außerhalb Kassette > Fertigmaß = Anlagenbreite + 4 cm)
- Mehrpreis: Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard: Wandmontage
 - Mehrpreis: Deckenmontage
-  Die Mindestanzahl der Konsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-
 Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
 Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [CM]:

max. Breite 400 cm

Armlänge	Ausfall 90°	Ausfall 135 °
75 cm	110 cm	140 cm
100 cm	145 cm	185 cm
125 cm	175 cm	230 cm
150 cm	215 cm	275 cm

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m²
 Montage: Wandkonsole für Montage auf Beton B 25, ohne Befestigungsmaterial
 Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
 Farbe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8022, RAL 7016 matt