



- Großflächige Beschattung von Terrassen und Gastronomiebereichen
- Formschöne und kompakte Kassette erhöht den Schutz von Tuch und Technik vor Witterung
- Kassettenbefestigung über zwei Wandkonsolen mit einstellbarem Schwenkbereich 5°-35°
- Freitragende Schienen
- Zwei Steher aus Aluminium inkl. Gelenklager, Profilhasseln zum Anschrauben Zubehör und Pergolafuß zum Aufschrauben
- Querverbinder (optionales Zubehör) aus Aluminium zur Montage zwischen den Stehern
- Das Absenken des Behanges erfolgt über Gegenzug-Prinzip durch eine in der Tuchwelle integrierte Triebfedermechanik
- Eine feststehende Tuch-/Stabilisierungsstütze im Lieferumfang enthalten bei Ausfall über 350 cm zweite Tuch-/ Stabilisierungsstütze, bei Ausfall über 550 cm dritte Tuch-/ Stabilisierungsstütze
- Als Reihenanlage unbegrenzt koppelbar, pro Feld ein Motor



### ANLAGENFARBEN:

- Standard:
  - RAL 9016, weiß
  - RAL 9006, silber
  - RAL 7016, anthrazitgrau Feinstruktur
  - RAL Sonderfarben
  - DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis:
  - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage:
  - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

### STOFFE:

- Standard:
  - Spinddüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m<sup>2</sup>)
  - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
  - Imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
  - Gewebarten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit siehe Preistabelle Stoff
- Berechnung:
  - Tuch Markise: Anlagenbreite x Anlagenausfall

### ANTRIEB:

- Standard:
  - Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis:
  - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

### MONTAGEARTEN:

- Standard:
    - Zwei Wandkonsolen 5°-35°
  - Mehrpreis:
    - Deckenwinkel
- ⚠ Die Mindestanzahl der Distanzkonsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-  
Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen  
Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

### GRENZMASSE [CM]:

	ACRYL		SOLTIS / SUNWORKER
	Einzelanlage		Einzelanlage
max. Ausfall	600	700	500
max. Breite	600	400	400
mind. Breite Standardmotor	90	90	90
mind. Breite Funkmotor	100	100	100

### STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m<sup>2</sup>
- Montage: 2 Stück Wandkonsolen, 2 Steher
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9006, RAL 9016, RAL 7016 Feinstruktur