

ATHENE PERGOLA | DER ALLROUNDER



- Großflächige Beschattung von Terrassen und Gastronomiebereichen
- Formschöne und kompakte Kassette schützt Tuch und Technik vor Witterung
- Kassettenbefestigung über zwei Wandkonsolen mit einstellbarem Schwenkbereich 5°-35°
- Freitragende Schienen
- Zwei Steher aus Aluminium inkl. Gelenklager, Profilhassen zum Anschrauben Zubehör und Pergolafuß zum Aufschrauben
- Querverbinder (optionales Zubehör) aus Aluminium zur Montage zwischen den Stehern
- Gegenzuganlage mit Gurtband aus Aramidfasern, Bruchlast > 400kg, Dehnung < 1%
- Triebfedermechanik in Tuchwelle
- Eine feststehende Tuch-/ Stabilisierungsstütze im Lieferumfang enthalten
bei Ausfall über 350 cm zweite Tuch-/ Stabilisierungsstütze,
bei Ausfall über 550 cm dritte Tuch-/ Stabilisierungsstütze
- Als Reihenanlage unbegrenzt koppelbar, pro Feld ein Motor



ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - RAL 9016, weiß
 - RAL 9006, silber
 - RAL Sonderfarben
 - DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis:
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage:
 - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
 - Spinnfärbtes Acryl (Gewicht ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Cleargard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
 - Selbstreinigend & erhöht wasserfest Orchestra MAX (ca. 320 g/m²)
 - Designerstoffe (Gewicht ca. 330 - 360g/m²)
 - Soltis/Sunworker

ANTRIEB:

- Standard:
 - Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis:
 - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Zwei Wandkonsolen 5°-35°
- Mehrpreis:
 - Deckenwinkel



- Die Mindestanzahl der Konsolen ist im Lieferumfang enthalten
- Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
- Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [cm]:

	ACRYL		SOLTIS / SUNWORKER
	Einzelanlage		Einzelanlage
max. Ausfall	600	700	500
max. Breite	600	400	400
mind. Breite Standardmotor	90	90	90
mind. Breite Funkmotor	100	100	100