



- Athene Freeline ist ein einzigartiger, innovativer Blickfang und dient zum Einsatz als freistehende Beschattung von Terrassen, Cafés und Biergärten
- Die Anlage wird durch zwei Stahlträger getragen, welche mit den bauseits gesetzten Betonfundamenten verschraubt werden
- Steher aus verzinkten Stahl 100 x 50 mm mit angeschweißter Bodenplatte, pulverbeschichtet in Strukturpulver
- Steherhöhe hinten 220 cm, Neigung des auskragenden Profils 5° nach oben
- Aufgrund der Neigung ist die Anlage bei Regen nur begrenzt einsetzbar (Gefahr der Wassersackbildung)
- Eine feststehende Tuch-/ Stabilisierungsstütze im Lieferumfang enthalten, bei Ausfall über 350 cm zweite Tuch-/ Stabilisierungsstütze
- Wasserablaufbohrung in Gehäuseunterteil
- Basierend auf Bauteilen Athene Pergola



ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - RAL 9016, weiß
 - RAL 9006, silber

STOFFE:

- Standard:
 - Spindüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
 - Selbstreinigend & erhöht wasserfest Orchestra MAX (ca. 320 g/m²)
 - Designerstoffe (ca. 330 - 360g/m²)
 - Soltis/Sunworker

ANTRIEB:

- Standard:
 - Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis:
 - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Zwei Steher, Neigung - 5°



- Fundamenterstellung bauseits
- mind. Fundamentgröße 80 x 80 x 80 cm

GRENZMASSE [cm]:

	ACRYL	SOLTIS / SUNWORKER
max. Ausfall	500	400
max. Breite	500	400
mind. Ausfall	280	280
mind. Breite	150	150