



ANLAGENFARBEN:

- Standard: • RAL 9016, weiß • RAL 9006, silber • RAL 7016, anthrazitgrau Feinstruktur
- RAL Sonderfarben • DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis: • Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage: • Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard: • Spinndüsengefärbtes Uni Acryl (ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
 - Mehrpreis: • Orchestra MAX (ca. 320 g/m²)
 - Designerstoffe (ca. 330 - 360g/m²)
 - Soltis/Sunworker Standard
- >> Verarbeitungshinweise und Größeneinschränkungen je nach Stoffart siehe Tabelle Stoffkonfektion

ANTRIEB:

- Standard: • Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis: • Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard: • Klippkonsole 40 x 40 x 20 mm zur Montage unter den Sparren
- Mehrpreis: • Optional Distanzkonsole 50mm zur Montage unter den Sparren bzw. auf der Fassade
- Distanzkonsole 60 - 200 mm zur Montage unter den Sparren bzw. auf der Fassade
- Laibungswinkel

GRENZMASSE [CM]:

	Einzelanlage
max. Ausfall	450
max. Breite	600
mind. Breite Standardmotor	100
mind. Breite Funkmotor	110

>> Einschränkung der maximalen Baubarkeiten je nach Größenverhältnis und Stoffauswahl siehe Preistabelle und Tabelle Stoffkonfektion

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m²
- Montage: Klippkonsole laut Plan
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9006, RAL 9016, RAL 7016 Feinstruktur