



- Die Wintergartenmarkise Athene ZIP beschattet vor allem große, plane, rechteckige Flächen
- Formschöne und kompakte Kassette verbessert den Schutz von Tuch und Technik vor Witterung
- Das Absenken des Behanges erfolgt über Gegenzug-Prinzip durch eine in der Tuchwelle integrierte Triebfedermechanik
- Das in der Führungsschiene eingebaute Reißverschluss-Stoffführungssystem (ZIP) sorgt mit speziellen Ausgleichsfedern für eine verbesserte Tuchspannung und eine erhöhte Windstabilität
- Durch den eingebauten ZIP besteht zwischen Führungsschiene und Stoff kein Lichtspalt
- Nahezu bündiger Abschluss von Fallprofil und Führungsschienenendkappe
- Athene ZIP als Reihenanlage unbegrenzt koppelbar, pro Feld ein Motor
- Stützprofil (optional) ab einer Konsoldistanzierung von 200mm Höhe zur Stabilisierung, alternativ auch mit integrierter LED
- Mindestneigung gegen Wasseransammlung mind. 14° bei allen Geweben



ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - RAL 9016, weiß
 - RAL 9006, silber
 - RAL 7016, anthrazitgrau Feinstruktur
 - RAL Sonderfarben
 - DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis:
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage:
 - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
 - Spinnfärbes Acryl (ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
 - Gewebarten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit siehe Preistabelle Stoff
- Berechnung:
 - Tuch Markise: Anlagenbreite x Anlagenausfall

ANTRIEB:

- Standard:
 - Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis:
 - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Distanzkonsole 100 mm
 - Mehrpreis:
 - Laibungswinkel
 - Distanzkonsole 90-300 mm
- 
 • Die Mindestanzahl der Distanzkonsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-
 • Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
 • Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [CM]:

	Einzelanlage
max. Ausfall	500
max. Breite	600
mind. Breite Standardmotor	115
mind. Breite Funkmotor	130

>> Größeneinschränkung je nach Stoffauswahl siehe Tabelle Stoffkonfektion

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m²
- Montage: Distanzkonsole 100 mm laut Plan
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9006, RAL 9016, RAL 7016 Feinstruktur