DIE INNOVATIVE

EN 13561
Windeinsatzempfehlung
bis max. 38 km/h

- Großflächige Beschattung von Terrassen und Gastronomiebereichen
- Formschöne und kompakte Kassette erhöht den Schutz von Tuch und Technik vor Witterung
- Kassettenbefestigung über zwei Wandkonsolen mit einstellbarem Schwenkbereich 5°-35°
- Freitragende Schienen
- Zwei Steher aus Aluminium inkl. Gelenklager, Profilgassen zum Anschrauben Zubehör und Pergolafuß zum Aufschrauben
- Querverbinder (optionales Zubehör) aus Aluminium zur Montage zwischen den Stehern
- Das Absenken des Behanges erfolgt über Gegenzug-Prinzip durch eine in der Tuchwelle integrierte Triebfedermechanik
- Das in der Führungsschiene eingebaute Reißverschluss-Stoffführungssystem (ZIP) sorgt mit speziellen Ausgleichsfedern für eine verbesserte Tuchspannung und eine erhöhte Windstabilität
- Durch den eingebauten ZIP besteht zwischen Führungsschiene und Stoff kein Lichtspalt
- Nahezu bündiger Abschluss von Fallprofil und Führungsschienenendkappe
- Athene Pergola ZIP ist als Reihenanlage unbegrenzt koppelbar, pro Feld ein Motor
- Ein feststehendes Stützprofil ist im Lieferumfang enthalten bei Ausfall über 350 cm zweites Stützprofil

ATHENE PERGOLA ZIP

ANLAGENFARBEN:

- Standard:
  - RAL 9016, weiß
  - RAL Sonderfarben
  - RAL 9006, silber
  - DB 701 - 704 glatt
  - RAL 7016, anthrazitgrau Feinstruktur
- Mehrpreis:
- auf Anfrage:
  - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
  - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
  - Spinndüsengefärbtes Uni Acryl (ca. 290g/m²)
  - Geklebt / quer verarbeitet
  - Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
  - Soltis 86 / 92
  - Sunworker Standard
  - Twilight Pearl/Metal
  - Soltis B 92 Verdunklungsstoff
  - Orchestra MAX
  - Soltis W96
  - Designerstoff

>> Verarbeitungshinweise und Größeneinschrän kungen je nach Stoffart siehe Tabelle Stoffkonfektion

ANTRIEB:

- Standard: Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis: Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard: Zwei Wandkonsolen 5°-35°
- Mehrpreis: Deckenwinkel

- Die Mindestanzahl der Distanzkonsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-
- Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
- Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [CM]:

	Einzelanlage
max. Ausfall	500
max. Breite	600
mind. Breite Standardmotor	115
mind. Breite Funkmotor	130

STANDARD-LIEFERUMFANG:

Bespannung: Standardstoff 290g/m²
Montage: 2 Stück Wandkonsolen, 2 Steher
Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
Farbe: RAL 9006, RAL 9016, RAL 7016 Feinstruktur